

IWP: Arbeiten auf engstem Raum

Der Genie IWP mit Standardfahrgestell benötigt in Arbeitsstellung eine Grundfläche von nur 0,81 x 1,52 m. Für den sicheren Stand wird die waagerechte Aufstellung automatisch per Sensortechnik überwacht.

Vorne im Fahrgestell befinden sich zwei Spindeln, die Bodenunebenheiten bis 5 cm ausgleichen. Steht der Lift nicht gerade, verhindern die Sensoren die Inbetriebnahme.



Bei Stromausfall kann das Absenken sowohl vom Korb und vom Boden aus, über Mignon Batterien erfolgen. Darüber hinaus kann der Arbeitskorb per manuellen Notablass vom Boden aus abgesenkt werden.

Die Industrial Work Platform ist mit Arbeitshöhen von 8,24 - 11,10 m und jeweils 159 kg Nutzlast verfügbar. Um über Hindernisse hinweg Arbeiten zu können, ist optional ein seitlich ausschwenkbarer Korb erhältlich. Damit lässt sich der Lift von der zu erreichenden Position versetzt aufstellen und der Aktionsradius um 61 cm vergrößern.



Mit dieser Option wird der Korb bei dem Modell IWP 20S durch eine elektrische Verriegelung gesichert. Unter Einsatz des seitlich ausschwenkbaren Korbes beträgt die Nutzlast 136 kg. Der IWP ist für Inneneinsätze konstruiert und kommt daher ohne zusätzliche Ausleger aus.

Zubehör:

- ▶ Batterieantrieb
- ▶ Laserpointer
- ▶ Beleuchtungslampenkorb
- ▶ Werkzeugablagekasten
- ▶ Rundumleuchte mit Absenkalarm
- ▶ 230V Steckdose mit Fi-Schalter im Korb
- ▶ Arbeitskörbe mit klappbarem Einstieg
- ▶ Seitlich ausfahrbarer Korb (+ 61 cm Reichweite)



Arbeitskorb mit klappbarem Einstieg
Schmal: 51 x 66 x 114 cm



Arbeitskorb mit klappbarem Einstieg
Standard: 69 x 66 x 114 cm



Arbeitskorb
seitlich ausfahrbar

Technische Daten	IWP-20 S	IWP-25 S	IWP-30 S
Arbeitshöhe:	8,24m	9,44m	11,10m
Plattformhöhe:	6,24m	7,44m	9,10m
Nutzlast:	159kg	159kg	159kg
Nutzlast mit seidl. ausschwenkbarem Korb	136kg	136kg	136kg
Antrieb Wechselstrom:	230V	230V	230V
Eigengewicht:	556kg	577kg	553kg
A Höhe - zusammengefahren:	1,93m	1,93m	1,93m
Fahrgestell abgesenkt/angehoben:	1,98m	1,98m	1,98m
B Länge:	1,52m	1,52m	1,52m
C Breite - Standardfahrgestell:	0,81m	0,81m	--
- breites Fahrgestell:	--	--	1,03m
Abstand Ecke Korb/Wand:	0,15m	0,15m	0,18m
Seitliche Reichweite mit Zubehörkorb:	0,61m	0,61m*	0,61m *

* nur in Verbindung mit elektrischer Verriegelung

